

SOBIJET[®] *maxi-series*

Straalmachine

Veelzijdige en eenvoudig te gebruiken **SOBIJET**[®] straalmachine voor milieuvriendelijke reiniging op basis van perslucht en **MELTRON**[®]. Eventuele toevoeging van water wordt gebruikt om verstoffing te voorkomen.

De **SOBIJET** straalmachine heeft een RVS behuizing. De **SOBIJET-ε** serie is voorzien van een elektronisch bedieningspaneel, voor het zeer nauwkeurig instellen van alle waarden. Daarnaast beschikt de **SOBIJET** straalmachine over een aftapkraan waardoor er snel een straalmiddelwissel plaats kan vinden.

Alle **SOBIJET** apparatuur voldoet aan de CE veiligheidsnormen.



Toepassingen:

- Reinigen van matrijzen zonder deze te beschadigen
- Reinigen en ontvetten in alle industriën
- Ontlakken van oppervlakten en zeer precies laag voor laag strippen



SOBIJET[®] maxi-series

Beschrijving

Geleverd met roestvrij stalen vierkante buizen, met geborstelde roestvrij stalen panelen

100 series straalmachine is uitgerust 1/2" aansluitingen

200 series straalmachine is uitgerust 1" aansluitingen

300 series straalmachine is uitgerust 1 1/2" aansluitingen (alleen verkrijgbaar met 80 liter tank en **R-OPTIE**).

Tankinhoud: Er kan gekozen worden tussen een 24 liter tank of een 80 liter tank.

W-OPTIE straalmachine is uitgerust met een waterpomp. Voor zowel droog als natstralen.

E-OPTIE straalmachine is uitgerust met een elektronisch bedieningspaneel. (alleen mogelijk bij de **100 series**)

R-OPTIE straalmachine is uitgerust met grote wielen voor betere verrijdbaarheid.

		124	124-R	180	180-R	224	224-R	280	280R	380-R
Dimensies										
Maximale uitwendige afmetingen	cm	45x80	63x75	57x80	75x80	45x80	63x75	57x80	57x80	75x80
Hoogte	cm	110	110	120	120	120	120	130	130	130
Gewicht										
Gewicht netto	kg	105	108	135	138	105	108	135	138	160

Eigenschappen

Maximale Tankdruk	10 bar
Persluchttoevoerleiding	1/2" / 1" / 1 1/2"
Maximale luchttoevoerdruk	8 bar
Bereik van werkende luchtdruk	0,5 to 7 bar
Maat straalslang	1/2" / 1" / 1 1/2"
Maximale lengte straalslang	40 m
Diameter bruikbare nozzles	6 tot 14 mm
Watertoevoerleiding	1/4" – 8 mm
Maximale watertoevoer druk	3,5 bar
Membraan waterpomp	01:01

Gemiddeld verbruik (volgens de voorschriften)

Compressed air	0,3 tot 4 mc ³ /min
Water	0,5 tot 1,5 lt/min
MELTRON[®]	0,3 tot 1 kg/min

Datum	02/2005	Versie	01
-------	---------	--------	----