

Droogijs straalmachine IC-110E

Beschrijving

De IC 110 is geschikt voor bedrijven met veel korte schoonmaaktaken. De straalmachine is uniek vanwege het gepatenteerde droogijs doseersysteem. De compacte afmetingen zorgen ervoor dat de straalmachine eenvoudig toe te passen is in productiegebieden.



Inclusief:

- ½" Straalslang van 5 meter lang;
- Ergonomisch straalpistool IG-10E;
- Kunststof ronde nozzle 5mm;
- Oprolbare aardingskabel;
- 2 Jaar fabrieksgarantie.

Voordelen:

- Een gepatenteerd doseersysteem;
- Volledig RVS behuizing;
- Digitaal instelbare droogijs dosering;
- Traploos instelbare straaldruk;

Technische parameters

Straalmachine:	IC-110E	Behuizing:	RVS
Dimensies:	Lengte:	597 mm	
	Breedte:	446 mm	
	Hoogte:	931 mm	
Netto gewicht:	49 Kg		
Perslucht aansluiting:	Klauwkoppeling - DIN 3489		
Werkdruk:	Min. 1 bar - max. 10 bar		
Droogijs hopper capaciteit:	17 Kg		
Droogijs verbruik:	10 – 60 Kg/uur		
Perslucht verbruik:	0,3 m³/min - 4,5 m³/min, afhankelijk van de straalnozzle		
Perslucht specificaties:	Schoon, olie vrij, droog, vrij van vervuiling		
Stroomaansluiting:	100-240 V / 50-60Hz / 10 A CEE7/4 Type F		
Geluidsniveau:	60dB(A) – 94dB(A) - afhankelijk van de straalnozzle en het te reinigen object		

Kenmerken



Los te koppelen straalslang



Volledig RVS behuizing



Compact en eenvoudig in gebruik

Importeur Benelux

Meer en Duin 54a

2163 HC Lisse

The Netherlands

Tel. +31 (0)252 797 935

www.blasteq.nl

info@blasteq.nl