

IC 030

**Nieuwste generatie droogijstraalmachine:
Volledige controle over het droogijs verbruik en de korrelgrootte.**




**Standaard 3 mm
droogijskorrels**



**Laag luchtverbruik
0,3 - 2,5 m³/min**



**Licht van gewicht
45 kg**



**Laag geluidsniveau
80-85 dB (A)**



**Eenvoudig
grof en fijn stralen**

Flexibel straalpistool
met verlichting
4 meter straalslang

Drukregelaar

Droogijs doseerknop
korrelgrootte en droogijs verbruik

Grote wielen voor optimale
wendbaarheid



Gepatenteerd droogijs-
doseersysteem



Eenvoudig in gebruik



Compleet pakket

Kenmerken

De IC030 is onze nieuwste droogijstraalmachine en biedt de operator optimale flexibiliteit. Het droogijs verbruik, de droogijskorrelgrootte en de straaldruk zijn instelbaar. Met het ergonomische straalpistool kunnen zelfs de moeilijkst bereikbare plekken eenvoudig gereinigd worden.

Met een draaiknop kan de operator het droogijs verbruik en de korrelgrootte eenvoudig instellen. Hierdoor kan er moeiteloos gewisseld worden tussen de microdroogijskorrels en de grove 3 mm droogijskorrels. Het is daardoor mogelijk zowel zware vervuiling te verwijderen als fragiele ondergronden en delen te reinigen.

Om het maximale uit de droogijsmachine te halen, adviseren wij een schroefcompressor met koeldroger. Wij kunnen u hierin adviseren en kunnen ook complete droogijstraalsets aanbieden.

Technische specificaties

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Dimensies
Lengte: 670
Breedte: 330 mm
Hoogte: 5 | <ul style="list-style-type: none">■ Verbruik
Droogijs: tot 50kg/uur
Perslucht: 0,3 - 2,5 m³/min | <ul style="list-style-type: none">■ Ingaande persluchtdruk
tot 10 bar |
| <ul style="list-style-type: none">■ Netto gewicht
45 kg (zonder straalslang) | <ul style="list-style-type: none">■ Capaciteit droogijshopper
6 kg | <ul style="list-style-type: none">■ Bedrijfsdruk
tot 10 bar |
| <ul style="list-style-type: none">■ Behuizing
RVS | <ul style="list-style-type: none">■ Geluidsniveau
80 - 85 dB (A) (afhankelijk van de straaldruk en het te reinigen object) | <ul style="list-style-type: none">■ Persluchttoevoer
DIN 3489 klauwkoppeling
Minimale vereisten voor perslucht volgens ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 1] |

IC 030



Standaard inclusief

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| ■ Straalslang
4 meter | ■ Beschermende uitrusting
wegwerpoverall, handschoenen, veiligheidsbril, oordoppen, masker | ■ Luchtslang
10 meter |
| ■ Ergonomisch straalpistool
IG-030 met ledlicht en straalnozzle | ■ Droogijsschep | |