

IC 410 S

Nieuwste generatie droogijs straalmachine:
Volledig roestvrijstalen behuizing en geschikt voor elke reinigingsklus.



Robuust en volledig
RVS behuizing



Superieure
prestaties en kracht



Maximale variabiliteit van
apparatuur instellingen



Maximale straaldruk



Grote droogijs
hopper capaciteit



Gepatenteerd
doseersysteem



Geïsoleerde
droogijs hopper



Eenvoudig
bedieningspaneel



RVS koppelingen

- Ergonomisch
straalpistool
- Hendels voor
straalslang
- Eenvoudig
bedieningspaneel
- Volledig RVS
behuizing
- Grote droogijs
hopper capaciteit
- Straalslang met
anti-knik spiraal
- Aardings-set



Kenmerken

De professionele droogijs straalmachine IC 410 S biedt een volledig scala aan reinigingstoepassingen - van zachte reiniging tot agressief stralen. Het gepatenteerde interne droogijs vermaalsysteem kan de droogijskorrels in 4 verschillende groottes vermalen, 3mm korrels, fijne korrels, zeer fijne korrels en micro-korrels. Het is hierdoor mogelijk om vervuiling te verwijderen van zeer gevoelige oppervlakken zoals hoogglans matrijzen, pneumatische en elektrische componenten. Een belangrijk kenmerk van de nieuwe "400" lijn is het vernieuwde droogijs toevoersysteem, hierdoor is het mogelijk om een consistente en puls-vrije droogijsstraal te krijgen. De grote geïsoleerde hopper zorgt voor minimale droogijs-sublimatie en ononderbroken reiniging.

IC 410 S is een ideale oplossing voor het reinigen in industriële omgevingen. Het robuuste roestvrijstalen frame en de behuizing van de machine garanderen een lange levensduur.

Als u op zoek bent naar veelzijdigheid, kracht en effectiviteit gecombineerd in één machine, dan is IC 410 S klaar om elke reinigungsuitdaging aan te gaan.

Technische specificaties

Dimensies Lengte: 868 mm Breedte: 540 mm Hoogte: 975 mm	Verbruik Droogijs: tot 110 kg/uur Perslucht: tot 15 m ³ /min (afhankelijk van de druk en nozzle)	Geluidsniveau 60 - 120 dB(A) afhankelijk van de straaldruk, nozzle en de gestraalde oppervlakte
Straaldruk Tot 16 Bar	Droogijs hopper capaciteit 31 kg (zonder interne vermaler) 25 kg (met interne vermaler, S versie)	Straalslang ¾ " 7 meter lang, met anti-knik spiraal
Aansluitingen Perslucht: DIN 3489 klauwkoppeling Stroom: 300W, 110-240V, 50-60 Hz	Materiaal Behuizing: RVS	Garantie Twee jaar volledige fabrieksgarantie CE gemarkeerde apparatuur

IC 410 S



Standaard inclusief

Straalslang

7 meter ¾" met anti-knik spiraal

Ergonomisch straalpistool

Ronde kunststof straalnozzle

Flexcase Nozzlekoffer II

Led licht

Op het straalpistool

Interne droogijs vermaler (S)

Vermaler met 4 standen

Persluchtlang

10 meter lang

Droogijsschep